



ULTRAMIX® 12% CO₂, 12% N₂ in He

Zusammensetzung:

Helium (He)	76%
Kohlendioxid (CO ₂)	12%
Stickstoff (N ₂)	12%

Angaben sind als ideale Volumenanteile (= Molanteile) zu verstehen

Lieferarten: Stahlflaschen

Rauminhalt, [Liter]	Aussen-Ø ca. [mm]	Länge mit Kappe ca. [mm]	Gesamtgewicht mit Füllung ca. [kg]	Fülldruck, ca. [bar]	Füllmenge, ca. [m ³]
50	229	1655	80	200	9,3

Flaschenbündel

Rauminhalt, [Liter]	Maße ca. (Höhe x Länge x Breite)[mm]	Gesamtgewicht mit Füllung ca. [kg]	Fülldruck, ca. [bar]	Füllmenge, ca. [m ³]
12 x 50	1900 x 980 x 770	1200	200	112

Weitere Lieferarten auf Anfrage.

Sicherheit: EG-Sicherheitsdatenblatt

Kennzeichnung:

Flaschenschulter:	Leuchtendes Grün RAL 6018
Aufkleber:	ULTRAMIX® 12% CO ₂ , 12% N ₂ in He
Ventilanschluss:	W 21,80 x 1/14 (DIN 477-1 Nr. 6)

Andere Lieferformen: ULTRAMIX® 10% H₂ in He, ULTRAMIX® 10% He in N₂, ULTRAMIX® 15% O₂ in He, ULTRAMIX® 2% H₂ in N₂, ULTRAMIX® 20% He in N₂, ULTRAMIX® 3% H₂ in He, ULTRAMIX® 40% H₂ in He, ULTRAMIX® 50% H₂ in N₂

Linde AG

Linde Gases Division, Seitnerstr. 70, D-82049 Pullach

Telefon: 018 03.850 00-0*, Telefax: 018 03.850 00-1*, www.linde-gas.de

* 0,09 Euro pro Minute aus dem dt. Festnetz | Mobilfunk bis 0,42 Euro pro Minute. Zur Sicherstellung eines hohen Niveaus der Kundenbetreuung werden Daten unserer Kunden wie z.B. Telefonnummern elektronisch gespeichert und verarbeitet.

Änderungen vorbehalten
Stand 04.02.2010