



ULTRAMIX® 20% He in N2

Zusammensetzung: Stickstoff (N₂) 80%
Helium (He) 20%

Angaben sind als ideale Volumenanteile (= Molanteile) zu verstehen

Konformitätserklärung Zu diesem Produkt ist eine Konformitätserklärung in unserem Kundenportal unter <http://www.linde-gas.de/direkt> online verfügbar.

Lieferarten: Stahlflaschen

Rauminhalt, [Liter]	Aussen-Ø ca. [mm]	Länge mit Kappe ca. [mm]	Gesamtgewicht mit Füllung ca. [kg]	Fülldruck, ca. [bar]	Füllmenge, ca. [m ³]
50	229	1655	80	200	9,4

Weitere Lieferarten auf Anfrage.

Sicherheit: EG-Sicherheitsdatenblatt, ULTRAMIX® 20% He in N2

Kennzeichnung: Flaschenschulter: Leuchtendes Grün RAL 6018
Aufkleber: ULTRAMIX® 20% He in N2
Ventilanschluss: W 21,80 x 1/14 (DIN 477-1 Nr. 6)

Andere Lieferformen: ULTRAMIX® 10% H2 in He, ULTRAMIX® 10% He in N2, ULTRAMIX® 12% CO2, 12% N2 in He, ULTRAMIX® 15% O2 in He, ULTRAMIX® 2% H2 in N2, ULTRAMIX® 3% H2 in He, ULTRAMIX® 40% H2 in He, ULTRAMIX® 50% H2 in N2

Linde AG

Linde Gases Division, Seitnerstr. 70, D-82049 Pullach

Telefon: 018 03.850 00-0*, Telefax: 018 03.850 00-1*, www.linde-gas.de

* 0,09 Euro pro Minute aus dem dt. Festnetz | Mobilfunk bis 0,42 Euro pro Minute. Zur Sicherstellung eines hohen Niveaus der Kundenbetreuung werden Daten unserer Kunden wie z.B. Telefonnummern elektronisch gespeichert und verarbeitet.

Änderungen vorbehalten
Stand 11.02.2011