



VARIGON® H35 (Prozessgas nach DIN EN ISO 14175: R1 - ArH - 35)

Zusammensetzung: Argon (Ar) 65%
 Wasserstoff (H₂) 35%

Angaben sind als ideale Volumenanteile (= Molanteile) zu verstehen

Lieferarten: **Stahlflaschen**

Rauminhalt, [Liter]	Aussen-Ø ca. [mm]	Länge mit Kappe ca. [mm]	Gesamtgewicht mit Füllung ca. [kg]	Fülldruck, ca. [bar]	Füllmenge, ca. [m ³]
50	229	1655	80	200	9,8

Flaschenbündel

Rauminhalt, [Liter]	Maße ca. (Höhe x Länge x Breite)[mm]	Gesamtgewicht mit Füllung ca. [kg]	Fülldruck, ca. [bar]	Füllmenge, ca. [m ³]
12 x 50	1900 x 980 x 770	1200	200	117

Weitere Lieferarten auf Anfrage.

Sicherheit: EG-Sicherheitsdatenblatt

Kennzeichnung: Flaschenschulter: Rot RAL 3000
 Aufkleber: VARIGON® H35
 Ventilanschluss: W 21,80 x 1/14 LH (DIN 477-1 Nr. 1)

Anwendungen: Schutzgas zum Plasmaschneiden hochlegierter Stähle

Andere Lieferformen: VARIGON® H 10, VARIGON® H 2, VARIGON® H 20, VARIGON® H 5, VARIGON® H 6, VARIGON® He 10, VARIGON® He 15, VARIGON® He 15 S, VARIGON® He 30, VARIGON® He 30 S, VARIGON® He 50, VARIGON® He 50 S, VARIGON® He 70, VARIGON® He 75, VARIGON® He 90, VARIGON® He 95, VARIGON® N 2 H 1, VARIGON® N2, VARIGON® N3

Linde AG

Linde Gases Division, Seitnerstr. 70, D-82049 Pullach

Telefon: 018 03.850 00-0*, Telefax: 018 03.850 00-1*, www.linde-gas.de

* 0,09 Euro pro Minute aus dem dt. Festnetz | Mobilfunk bis 0,42 Euro pro Minute. Zur Sicherstellung eines hohen Niveaus der Kundenbetreuung werden Daten unserer Kunden wie z.B. Telefonnummern elektronisch gespeichert und verarbeitet.

Änderungen vorbehalten
 Stand 04.02.2010